



SELLADOR VINILICO

DESCRIPCIÓN

ES UN SELLADOR FABRICADO CON RESINAS DE LATEX VINIL ACRÍLICO

USOS

SE EMPLEA PARA SELLAR FACHADAS, PLAFONES, MUROS INTERIORES Y EXTERIORES, YESO Y APLANADOS NUEVOS

CARACTERÍSTICAS

NOS SIRVE PARA SELLAR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE PARA POSTERIORMENTE PODER PINTAR CON PINTURA VINILICA Y NO GASTAR DEMASIADA DE ESTA.

RENDIMIENTO

CUBRE DE 10 A 12 m² /lt. EN SUPERFICIES NO POROSAS Y EN SUPERFICIES POROSAS EL RENDIMIENTO DISMINUYE.

REDUCCION

DEBE USARSE TAL COMO VIENE EN SU ENVASE.

APLICACIÓN

BROCHA O RODILLO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

EN SUPERFICIES DONDE EL CEMENTO O YESO ESTE SUELTO RETIRAR EN SU TOTALIDAD ESTE.

TIEMPO DE SECADO

TACTO: 20 MINUTOS
PINTAR: 1 HORA

APARIENCIA Y COLOR

ACABADO SATINADO
COLOR BLANCO.

PRESENTACION

EN BOTES DE 4, 10, 19 Y TAMBORES DE 200 LTS.

ALMACENAJE

EN BOTES HERMÉTICAMENTE CERRADOS, A UNA TEMPERATURA DE 25°C.

NOTA. LOS DATOS ANTERIORES DEBEN SER CONSIDERADOS COMO GUÍA O AYUDA, NO INTENTAN SER RESTRICTIVOS, YA QUE EL TRABAJO EN CAMPO VARÍA Y POR LO MISMO POLYVIL PINTURAS NO SE RESPONSABILIZA DEL TRABAJO EN CAMPO SIN SUPERVISIÓN.