



VINIVIL 100

VINIL ACRILICA

DESCRIPCIÓN

ES UNA PINTURA DE ALTA CALIDAD FABRICADA CON RESINAS DE LATEX VINIL ACRÍLICO

USOS

SE EMPLEA PARA PINTAR FACHADAS, PLAFONES, MUROS INTERNOS Y EXTERIORES, MADERA, YESO Y APLANADOS.

CARACTERÍSTICAS

TIENE UNA GRAN RESISTENCIA Y DURABILIDAD A LA INTERPERIE, EXCELENTE LAVABILIDAD, DE COLORES FIRMES Y ACABADO SATINADO.

RENDIMIENTO

CUBRE DE 10 A 12 m²/lt. EN SUPERFICIES DEBIDAMENTE SELLADAS. EN SUPERFICIES POROSAS O FONDOS OSCUROS, EL RENDIMIENTO PUEDE SER INFERIOR.

REDUCCION

DEBE USARSE TAL COMO VIENE EN SU ENVASE. SÓLO EN CASO NECESARIO SE ADELGAZARÁ CON UN 10% DE AGUA.

APLICACIÓN

BROCHA O RODILLO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS, SE DEBE APLICAR ANTES, UN SELLADOR VINILICO, ESTO ES PARA EVITAR GASTO EXCESIVO DE PINTURA. EN SUPERFICIES ANTERIORMENTE PINTADAS SE DEBE ELIMINAR LA PINTURA FLOJA O DESPRENDIDA, AQUELLAS QUE TENGAN ESMALTE DEBEN LIJARSE HASTA REDUCIR EL BRILLO.

TIEMPO DE SECADO

TACTO: 15 MINUTOS
REPINTAR: 1 HORA
PARA LAVAR: 3 DIAS.

APARIENCIA Y COLOR

ACABADO SATINADO

COLOR BLANCO EN EXISTENCIA Y CUALQUIER COLOR SOBRE PEDIDO.

PRESENTACION

EN BOTES DE 4, 10, 19 Y TAMBORES DE 200 LTS.

ALMACENAJE

EN BOTES HERMÉTICAMENTE CERRADOS, A UNA TEMPERATURA DE 25°C.

NOTA. LOS DATOS ANTERIORES DEBEN SER CONSIDERADOS COMO GUÍA O AYUDA, NO INTENTAN SER RESTRICTIVOS, YA QUE EL TRABAJO EN CAMPO VARÍA Y POR LO MISMO POLYVIL PINTURAS NO SE RESPONSABILIZA DEL TRABAJO EN CAMPO SIN SUPERVISIÓN.