



VINIVIL 50

VINIL ACRILICA

DESCRIPCIÓN

VINIVIL 50 ES UNA PINTURA ECONOMICA FABRICADA CON RESINAS DE LATEX VINIL ACRÍLICO

USOS

PARA PINTAR CON ECONOMIA

PLAFONES

MUROS

INTERIORES

ASI COMO CUALQUIER SUPERFICIE DE MADERA, YESO Y APLANADOS.

CARACTERÍSTICAS

TIENE BUENA RESISTENCIA Y DURACION EN LA INTERPERIE

RENDIMIENTO

CUBRE DE 4 A 6 m² /lt. EN SUPERFICIES

DEBIDAMENTE SELLADAS. EN SUPERFICIES

POROSAS O FONDOS OSCUROS, EL RENDIMIENTO

PUEDE SER INFERIOR.

REDUCCION

DEBE USARSE TAL COMO VIENE EN SU ENVASE. SÓLO EN CASO NECESARIO SE ADELGAZARÁ CON UN 10% DE AGUA.

APLICACIÓN

BROCHA O RODILLO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS, SE DEBE APLICAR ANTES, UN SELLADOR VINILICO, ESTO ES PARA EVITAR GASTO EXCESIVO DE PINTURA. EN SUPERFICIES ANTERIORMENTE PINTADAS SE DEBE ELIMINAR LA PINTURA FLOJA O DESPRENDIDA, AQUELLAS QUE TENGAN ESMALTE DEBEN LIJARSE HASTA REDUCIR EL BRILLO.

EN LAS SUPERFICIES QUE HAYAN SIDO PINTADAS CON ESMALTE O PINTURAS DE ACEITE DEBEN SER LIJADAS HASTA REDUCIR EL BRILLO, Y RETOCAR LOS RESANES CON VINIVIL 50, ANTES DE APLICAR LA PRIMERA MANO.

TIEMPO DE SECADO

TACTO: 15 MINUTOS

REPINTAR: 1 HORA

PARA LAVAR: 3 DIAS.

APARIENCIA Y COLOR

ACABADO MATE

COLOR BLANCO EN EXISTENCIA Y CUALQUIER COLOR SOBRE PEDIDO.

PRESENTACION

EN BOTES DE 4, 10, 19 Y TAMBORES DE 200 LTS.

ALMACENAJE

EN BOTES HERMÉTICAMENTE CERRADOS, A UNA TEMPERATURA DE 25°C.