



VINIVIL 75

VINIL ACRILICA

DESCRIPCIÓN

ES UNA PINTURA DE ALTA CALIDAD FABRICADA CON RESINAS DE LATEX VINIL ACRÍLICO

USOS

SE EMPLEA PARA PINTAR FACHADAS, PLAFONES, MUROS INTERNOS Y EXTERIORES, MADERA, YESO Y APLANADOS.

CARACTERÍSTICAS

TIENE BUENA LAVABILIDAD Y BUENA RESISTENCIA AL EXTERIOR, ADEMÁS DE FACILIDAD DE APLICACIÓN.

RENDIMIENTO

CUBRE DE 10 A 12 m² /lt. EN SUPERFICIES DEBIDAMENTE SELLADAS. EN SUPERFICIES POROSAS O FONDOS OSCUROS, EL RENDIMIENTO PUEDE SER INFERIOR.

REDUCCIÓN

DEBE USARSE TAL COMO VIENE EN SU ENVASE. SÓLO EN CASO NECESARIO SE ADELGAZARÁ CON UN 10% DE AGUA.

APLICACIÓN

BROCHA O RODILLO

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS, SE DEBE APLICAR ANTES, UN SELLADOR VINILICO, ESTO ES PARA EVITAR GASTO EXCESIVO DE PINTURA. EN SUPERFICIES ANTERIORMENTE PINTADAS SE DEBE ELIMINAR LA PINTURA FLOJA O DESPRENDIDA, AQUELLAS QUE TENGAN ESMALTE DEBEN LIJARSE HASTA REDUCIR EL BRILLO.

EN LAS SUPERFICIES QUE HAYAN SIDO PINTADAS CON ESMALTE O PINTURAS DE ACEITE DEBEN SER LIJADAS HASTA REDUCIR EL BRILLO, Y RETOCAR LOS RESANES CON VINIVIL 75, ANTES DE APLICAR LA PRIMERA MANO.

TIEMPO DE SECADO

TACTO: 15 MINUTOS

REPINTAR: 1 HORA

PARA LAVAR: 3 DÍAS.

APARIENCIA Y COLOR

ACABADO SATINADO

COLOR BLANCO EN EXISTENCIA Y CUALQUIER COLOR SOBRE PEDIDO.

PRESENTACIÓN

EN BOTES DE 4, 10, 19 Y TAMBORES DE 200 LTS.

ALMACENAJE

EN BOTES HERMÉTICAMENTE CERRADOS, A UNA TEMPERATURA DE 25°C.