



ADELGAZADOR PARA SISTEMAS EPOXICOS

SOLVENTE S-2

DESCRIPCIÓN

SOLVENTE S-2 ES UN ADELGAZADOR PARA RECUBRIMIENTOS EPÓXICOS.

USOS

SOLVENTE S-2 SE RECOMIENDA PARA UTILIZARSE EN PRIMARIOS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS EPOXICOS.

CARACTERÍSTICAS

SOLVENTE S-2 ES UNA MEZCLA DE DISOLVENTES ACTIVOS Y DILUYENTES. PUEDE UTILIZARSE TANTO EN CLIMAS FRIOS Y SECOS COMO EN LUGARES TEMPLADOS Y CON UNA HUMEDAD RELATIVA ALTA.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DENSIDAD (g/cm³): 0.840-0.856

ÍNDICE DE REFRACCION: 1.442-1.4600

COLOR: TRANSPARENTE

OLOR: CARACTERISTICO

SUBSTRATOS:

METALES, MADERA, FIBRA DE VIDRIO, CEMENTO ETC. EN CASO DE QUE SE APLIQUE SOBRE ALGUN PLASTICO EN PARTICULAR, SE RECOMIENDA CORRER PRUEBAS POR ANTICIPADO, YA QUE EL S-2 PUDE ATACAR ALGUNOS PLASTICOS.

APLICACIÓN:

CON BROCHA DE PELO, RODILLO O SISTEMA DE ASPERSION.

PRESENTACIÓN: EN ENVASES DE 1,4 Y 19 LITROS.

SEGURIDAD:

* PROTECCIÓN RESPIRATORIA:

RESPIRADOR CON CARTUCHOS PARA VAPORES ORGÁNICOS.

* PROTECCIÓN A LAS MANOS:

USAR GUANTES RESISTENTES A AGENTES QUÍMICOS.

* PROTECCIÓN A LOS OJOS:

USAR GOGGLES O LENTES DE SEGURIDAD.

*PROTECCIÓN A LA CARA:

USE CARETA SI EXISTE RIESGO DE SALPICADURA.

* PROTECCIÓN AL CUERPO:

USE ROPA DE ALGODÓN 100%.

* VENTILACIÓN:

VENTILACIÓN MECÁNICA GENERAL ACORDE A LAS CONDICIONES DE ÁREA DE TRABAJO.

PRIMEROS AUXILIOS.

* INGESTIÓN:

NO INDUZCA AL VOMITO, EL MATERIAL PUEDE INGRESAR A LAS VÍAS RESPIRATORIAS Y DAÑAR LOS TEJIDOS CORRESPONDIENTES. CONSULTE AL MEDICO RÁPIDAMENTE.

* INHALACIÓN:

TRASLADÉ AL PACIENTE AL AIRE FRESCO, MANTENIÉNDOLO EN REPOSO, ADMINISTRE OXÍGENO MEDICINAL SI ES NECESARIO. CONSULTAR AL MEDICO RÁPIDAMENTE.

* OJOS:

LAVE INMEDIATAMENTE CON AGUA ABUNDANTE A BAJA PRESIÓN, PREFERENTEMENTE EN UNA ESTACIÓN DE LAVADO DE OJOS, PERMITIENDO EL FLUJO DE AGUA POR LO MENOS POR 15 MINUTOS Y MANTENIENDO LOS PÁRPADOS BIEN ABIERTOS. CONSULTAR AL MEDICO SI PERSISTEN LAS MOLESTIAS.

* PIEL:

RETIRAR LA ROPA CONTAMINADA, LAVAR EL ÁREA AFECTADA CON ABUNDANTE AGUA Y JABÓN. LAVE LA ROPA ANTES DE VOLVER A UTILIZAR.

ALMACENAJE: DOCE MESES, ALMACENADO EN ENVASES HERMETICAMENTE CERRADOS Y EN LUGARES ADECUADOS.

PRECAUCION: ESTE PRODUCTO DEBERA APLICARSE EN

NOTA. LOS DATOS ANTERIORES DEBEN SER CONSIDERADOS COMO GUÍA O AYUDA, NO INTENTAN SER RESTRICTIVOS, YA QUE EL TRABAJO EN CAMPO VARÍA Y POR LO MISMO POLYVIL PINTURAS NO SE RESPONSABILIZA DEL TRABAJO EN CAMPO SIN SUPERVISIÓN.



ADELGAZADOR PARA SISTEMAS EPOXICOS SOLVENTE S-2

AREAS BIEN VENTILADAS Y CON EQUIPO DE SEGURIDAD
ADECUADO.

NOTA. LOS DATOS ANTERIORES DEBEN SER CONSIDERADOS COMO GUÍA O AYUDA, NO INTENTAN SER RESTRICTIVOS, YA QUE EL TRABAJO EN CAMPO VARÍA Y POR LO MISMO POLYVIL PINTURAS NO SE RESPONSABILIZA DEL TRABAJO EN CAMPO SIN SUPERVISIÓN.